



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele Nadelholz geölt

## Dimension

Länge: 1860 mm  
Breite: 189 mm  
Stärke: 15 mm

## Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz  
Mittellage: 8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen  
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



Leichte Fase längsseitig, bei handgehobelter Oberfläche längsseitig und stirnseitig

## Oberflächenvergütung

Woca Naturöberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

## Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

## Verbindung

Uniclic® längsseitiges- und stirnseitiges Clicsystem

## Herkunft/ Ursprungsland

China

## Verpackung

Paket 8 Stück: 2,81 m<sup>2</sup>  
Palette 40 Pakete: 112,4 m<sup>2</sup>

## Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.  
Woca Öberfläche trägt das prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung  
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten