



Naturdesign-Böden aus Kork zum Klicken mit HDF-Trägerplatte

Technische Daten	
Dielen-Format	1.235 x 305 x 10 mm
Kartoninhalt	5 Dielen/1,885 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/113,10 m ²
Oberfläche	2-facher Basis-Farbauftrag, Digitaldruck, HotCoating PUR-Beschichtung
Auflage	2,0 mm Naturkork
Träger	6,8 mm HDF
Gegenzug	1,2 mm Presskork-Trittschalldämmung
Bindemittel	Polyurethan
Kantenbearbeitung	4-seitige Mikrofase
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Abriebklasse (EN 13329)	AC 5
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit
Dickenquellung (EN 317)	ca. 8 %
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.000 g/m ²
Fußbodenheizungseignung	Ja
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	7 / 8
Resteindruck (EN 433)	0,15 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	DIN = R 10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,080 m ² x K/W
Zigarettenlutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life

